

Grillo ET



SAREMA

Grillo ET

Specifiche Base

Reparti	15 programmabili
PLU	1000 programmabili
Gruppi	5 programmabili
Operatori	8 programmabili gestibili da tastiera o chip card*
Valute estere	4 programmabili
Aliquote IVA	4 programmabili + 1 esente
Chiusure	10 + 10 subtender programmabili
Funzioni avanzate	chip card* (con funzionalità di: prepagata, carta a credito, fidelity), tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte
Tastiera	20 macro di tastiera
Collegabilità	a Personal Computer, lettore barcode, bilancia elettronica
Movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, fattura, ricevuta in acconto
Grafica	scontrino con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly
Funzioni generiche	sconti percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico
Driver	driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS

(*) opzionale

Specifiche Tecniche

Stampante	termica: 8 dot/mm
	velocità di stampa: 75 mm/sec
	easy loading
	lunghezza rotolo: 70 m
	larghezza rotolo: 58 mm (24 caratteri)
Tastiera	42 tasti programmabili
Display Operatore	2 righe da 16 caratteri, alfanumerico, retroilluminato
Display Cliente	2 righe da 16 caratteri, alfanumerico, retroilluminato, orientabile
Connessioni	1 porta seriale standard RS232 cassetto automatico
Alimentazione	min 90 V - max 264 V AC
Giornale Elettronico	tipo BOXED
Dimensioni	[L(300) x A(160) x P(320)] mm
Peso	3,33 kg

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE A BATTERIA*

Tempo di ricarica	8 ore
Funzione in STAND-BY	circa 40 ore
Funzionamento in esercizio stampa scontrini	circa 1000 scontrini

(*) display LCD

RIVENDITORE AUTORIZZATO



DITRON Srl

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy

tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552

www.ditron.net - ditron@ditron.net



UNI EN ISO 9001:2000
num 9105.MICR